

ООО «Авиа Терминал Сервис»

196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, кор.4, ИИН/КПП 7810069268/781001001, р/с 40702810700021362583 в Петербургском ф-ле ЗАО ЮниКредит Банк, БИК 044030858, к/с 30101810800000000858 г. Санкт-Петербург,
т.(812) 947-67-20; т/ф.(812) 336-85-59; www.celtex.ru, www.cws.su, www.aviaterminal.com, www.celtex.hut.ru

МОТОПОМПЫ с ДВИГАТЕЛЯМИ фирмы "ROBIN - SUBARU" – ЯПОНИЯ

Модель мотопомпы	Фирма изготовитель	Модель двигателя	Производительность		Высота напора М	Высота всасывания М	Габаритные размеры (LxBxH), мм	Масса кг	Цена euro
			л/мин	м ³ ч.					
Центробежные насосы среднего давления									
Для перекачки чистой и загрязненной воды									
Эффективны при использовании на стройках при откачке воды из подвалов, болот, прудов									
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ									
PTG 110	FUJI Япония	EC 025 GR	130	7,2	35	8,5	275x212x298	5,1	245
PTG 208	FUJI Япония	EY 15 D	520	31	32	8	462x356x397	24	360
PTG 307	FUJI Япония	EY 20 D	1000	60	32	8	527x368x417	27,8	410
PTG 405	FUJI Япония	EY 28 D	1800	108	28	8	618x485x570	44,1	1 120
PTX 401	FUJI Япония	EX 27	1800	108	26	8	610x425x565	45	1 170
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ									
PTD 306	FUJI Япония	DY 23-2D	900	54	28	8	590x410x510	43,5	1 456
PTD 406	FUJI Япония	DY 27-2D	1300	78	27	8	680x410x590	52,2	1 820
Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами									
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ									
PTG208 ST	FUJI Япония	EY 15 D	700	42	23	8	462x356x397	24	490
PTG 307 ST	FUJI Япония	EY 20 D	1000	60	23	8	527x368x417	28	540
PTG 208 T	FUJI Япония	EY 20 D	750	45	27	8	600x398x448	34,8	900
PTG 305 T	FUJI Япония	EY 28 D	1300	78	28	8	690x485x600	45	1 325
PTX 301 T	FUJI Япония	EX 27	1300	78	26	8	672x484x610	45	1 375
PTG 405 T	FUJI Япония	EY 40 D	2000	120	23	8	730X485X600	71,4	2 253
PTV 406 T	FUJI Япония	EH 36	2000	120	26	8	730X485X635	72	2 295
С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ									
PTD 206 T	FUJI Япония	DY 23-2D	800	48	28	8	610x410x510	51,5	1 733
PTD 306 T	FUJI Япония	DY 27-2D	1200	72	23	8	680x410x590	61	2 120
PTD 405 T	FUJI Япония	DY 41 D	2000	120	23	8	730x485x610	89	3 224
Центробежные насосы высокого давления									
Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды									
Эффективны при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями									
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ									
PTG 208 H	FUJI Япония	EY 20 D	400	24	50	8	527x378x422	26,5	540
Диафрагменные насосы для перекачки густых и вязких жидкостей									
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ									

PTG 208 D *	FUJI Япония	EY 15 D	125	7,5	15	7,6	614x370x510	37,4	1 340
PTG 307 D	FUJI Япония	EY 20 D	250	15	15	7,6	660x420x540	44,8	1 520

* данная модель ниппель-штуцерами и переходниками для крепления шлангов не комплектуется